



ANTIFREEZE -40

ChaiTech



LONG LIFE G11

Готовый к применению антифриз обладает высокими эксплуатационными свойствами, обеспечивающими надежную защиту системы охлаждения от коррозии и образования накипи. Изготовлен из моноэтиленгликоля высшего сорта и деминерализованной воды высшей степени очистки.

Предназначен для охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, эксплуатируемых при температуре окружающего воздуха от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$. Антифриз специально разработан для использования на стационарных двигателях, работающих на различных видах топлива, а также для дизельных двигателей грузового транспорта, в том числе и повышенной проходимости. Интервал замены для легковых автомобилей составляет 5 лет, для грузовых – 6 лет (250000 км и 650000 км пробега соответственно).

GAC, Geely, Haval, JAC, DFM, Chery, FAW, Changan, Exeed

показатель	метод	значение
Плотность при 20°C , г/см ³	ASTM D 1122	1,141
Температура начала кристаллизации, $^{\circ}\text{C}$	ASTM D 1177	- 35
Водородный показатель (pH), в интервале	ASTM D 1287	7,2

* Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем

Technology for China auto industry